

Infoblatt StretchLift EVA

Neue Generation halbautomatischer Palettenstretchmaschinen



Halbautomatischer Stretcher Modell „EVA“

Technische Daten Standardausführung

- Palettengewicht 1500 kg
- Drehteller-Ø 1500 mm
- Max. Palettenhöhe 2200 mm
- Maschinenhöhe 2510 mm
- Optische Palettenhöhenenerkennung
- Elektronische Steuerung mit Touchpad und Display
- 1 speicherbares Wickelprogramm
- Max. Kapazität 20 Pal. / Stunde
- Mechanische Folienbremse, zum Einsatz mit vorgereckter Stretchfolie
- Regelbare Folienschlittengeschwindigkeit
- Schnellaufbausystem
- RAL-Farben
RAL 5021 wasserblau (Drehteller)
RAL 7015 schiefergrau (Turm und Gestell)

Optionen

- Drehteller Ø 1650 mm
- Bodeneinbaurahmen für Drehteller Ø 1500 oder 1650 mm
- Auffahrrampen für Drehteller Ø 1500 oder 1650 mm

Programmablauf

- Folie an Packgut oder an der Palette anbringen
- Wickelprogramm starten
- Wickelprogramm beenden
- Folie abnehmen
- Palette entnehmen

Elektrische Daten

- Anschluss 230 V, 1-phasig N+PE, 50 / 60 Hz
- Leistung 1,2 kW / 6 A

Technische Änderungen vorbehalten